

sendsms.gr HTTP Service

Ανάγνωση στοιχείων λογαριασμού χρήστη

URL `http://www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

POST VARIABLES

```
action: user_load
user:   όνομα χρήστη
pass:   κωδικός χρήστη
```

SERVER RESPONSE

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?>
<error> αρ. σφάλματος </error>
<user>
  <lastname> επίθετο </lastname>
  <firstname> όνομα </firstname>
  <phone> τηλέφωνο </phone>
  <mobile> κινητό </mobile>
  <email> διεύθυνση e-mail </email>
  <username> όνομα χρήστη </username>
  <password> κωδικός χρήστη </password>
  <originator> όνομα αποστολέα </originator>
  <credits> αριθμός διαθέσιμων μονάδων </credits>
</user>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

error:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

lastname:
Το επίθετο του χρήστη.

firstname:
Το μικρό όνομα του χρήστη.

phone:
Το τηλέφωνο του χρήστη.

mobile:
Το κινητό τηλέφωνο του χρήστη.

email:
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

username:
Το όνομα λογαριασμού του χρήστη.

password:
Ο κωδικός λογαριασμού του χρήστη.

originator:
Το όνομα αποστολέα που χρησιμοποιείται στην αποστολή μηνυμάτων.

credits:
Το υπόλοιπο των μονάδων του λογαριασμού.

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ -200, -300, -901, -902

Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού χρήστη

URL `http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

PARAMETERS

```
action: user_save
user: όνομα χρήστη
pass: κωδικός χρήστη
data: <data>
      <lastname> επίθετο </lastname>
      <firstname> όνομα </firstname>
      <phone> τηλέφωνο </phone>
      <mobile> κινητό </mobile>
      <email> διεύθυνση e-mail </email>
      <password> κωδικός χρήστη </password>
      <originator> όνομα αποστολέα </originator>
</data>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

lastname:
Το επίθετο του χρήστη.

firstname:
Το μικρό όνομα του χρήστη.

phone:
Το τηλέφωνο του χρήστη.

mobile:
Το κινητό τηλέφωνο του χρήστη.

email:
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

password:
Ο κωδικός λογαριασμού του χρήστη.

originator:
Το όνομα αποστολέα που θα χρησιμοποιηθεί στην αποστολή μηνυμάτων. Δείτε το κεφάλαιο **Όνομα Αποστολέα** για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του ονόματος.

SERVER RESPONSE

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?>
<error> αρ. σφάλματος </error>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

error:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

-200, -300, -301, -302, -303, -304, -305, -307, -901, -902

Έλεγχος μονάδων (credits)

URL `http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

POST VARIABLES
action: credits
user: όνομα χρήστη
pass: κωδικός χρήστη

SERVER RESPONSE
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<xml>
 <error> αριθμός σφάλματος </error>
 <credits> αριθμός μονάδων </credits>
</xml>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
error:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

credits:
Ο αριθμός των μονάδων του λογαριασμού.

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ -200, -300, -901

Ανάγνωση ονόματος αποστολέα

URL `http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

POST VARIABLES
action: originator
user: όνομα χρήστη
pass: κωδικός χρήστη

SERVER RESPONSE
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<xml>
 <error> αριθμός σφάλματος </error>
 <originator> όνομα αποστολέα </originator>
</xml>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
error:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

originator:
Το όνομα αποστολέα που χρησιμοποιείται στην αποστολή μηνυμάτων.

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ -200, -300, -901

Αποστολή μηνύματος

URL `http://www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

POST VARIABLES

```
action: message_send
user: όνομα χρήστη
pass: κωδικός χρήστη
data: <data>
      <originator> όνομα αποστολέα </originator>
      <datetime> ημερομηνία & ώρα αποστολής </datetime>
      <message> κείμενο μηνύματος </message>
      <mobiles> αρ. κινητών </mobiles>
      <test> κατάσταση ελέγχου </test>
</data>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

originator:
Δείτε το κεφάλαιο **Όνομα Αποστολέα** για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του ονόματος.

datetime:
Θα πρέπει να περιέχει τιμή μόνο στην περίπτωση που το μήνυμα είναι προγραμματισμένο να αποσταλεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Η μορφή του *datetime* θα πρέπει να είναι `yyyy.mm.dd.hh.mm` (έτος.μήνας.ημέρα.ώρα.λεπτά).

message:
Περιέχει το κείμενο του μηνύματος το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τους 160 χαρακτήρες.

mobiles:
Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων των παραληπτών. Θα πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα (,) ή με το ENTER.

test:
Στην περίπτωση που το *test* έχει την τιμή «1», το μήνυμα δεν αποστέλλεται στους παραλήπτες και δεν χρεώνεται ο λογαριασμός του χρήστη.

SERVER RESPONSE

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?>
<xml>
  <error> αρ. Σφάλματος </error>
  <msg_id> id μηνύματος </msg_id>
  <credits_used> μονάδες </credits_used>
  <credits_left> υπόλοιπο μονάδων </credits_left>
</xml>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

error:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

msg_id:
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του server.

credits_used:
Ο αριθμός των μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή του μηνύματος.

credits_left:

Το υπόλοιπο μονάδων του λογαριασμού του χρήστη.

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -400, -500, -600, -700, -701, -901

Ακύρωση μηνύματος

URL `http://www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

POST VARIABLES

```
action: message_cancel
user: όνομα χρήστη
pass: κωδικός χρήστη
data: <data>
      <msg_id> id μηνύματος </msg_id>
    </data>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

`msg_id`:
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του server. Βλ. Αποστολή μηνύματος.

SERVER RESPONSE

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?>
<xml>
  <error> αριθμός σφάλματος </error>
  <msg_id> id μηνύματος </msg_id>
</xml>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

`error`:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

`msg_id`:
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του server. Βλ. Αποστολή μηνύματος.

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -901, -906

Ιστορικό απεσταλμένων μηνυμάτων

URL `http://www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

POST VARIABLES

```
action: messages_history
user: όνομα χρήστη
pass: κωδικός χρήστη
data: <data>
      <date_from> dd/mm/yyyy </date_from>
      <date_to> dd/mm/yyyy </date_to>
    </data>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

date_from:
Η αρχική ημερομηνία ανάγνωσης του ιστορικού μηνυμάτων. Θα πρέπει να έχει την μορφή dd/mm/yyyy (ημέρα/μήνας/έτος).

date_to:
Η τελική ημερομηνία ανάγνωσης του ιστορικού μηνυμάτων. Θα πρέπει να έχει την μορφή dd/mm/yyyy (ημέρα/μήνας/έτος).

SERVER RESPONSE

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?>
<xml>
<error> αριθμός σφάλματος </error>
<total_messages> αρ. μηνυμάτων </total_messages>
<messages>
  <message>
    <msg_id> id μηνύματος </msg_id>
    <originator> όνομα αποστολέα </originator>
    <text> κείμενο μηνύματος </text>
    <sended_date> ημ. Αποστολής </sended_date>
    <credits> αρ. μονάδων </credits>
    <reports> αρ. αναφορών </reports>
  </message>
  ...
</messages>
</xml>
```

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

error:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

msg_id:
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του server. Βλ. Αποστολή μηνύματος.

originator:
Το όνομα αποστολέα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αποστολή του μηνύματος.

text:
Το κείμενο του μηνύματος.

sended_date:
Η ημερομηνία και ώρα που εκτελέστηκε η αποστολή του μηνύματος.

credits:
Οι μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή.

reports:

Ο αριθμός αναφορών του μηνύματος. Βλ. Αναφορές μηνύματος.

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -901, -905

Αναφορές μηνύματος

URL `http://www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php`

POST VARIABLES
action: message_reports
user: όνομα χρήστη
pass: κωδικός χρήστη
data: <data>
 <msg_id> id μηνύματος </msg_id>
 </data>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
msg_id:
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του server. Βλ. Αποστολή μηνύματος.

SERVER RESPONSE
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?>
<xml>
<error> αριθμός σφάλματος </error>
<total_recipients> σύνολο παραληπτών</ total_recipients>
<total_reports> σύνολο αναφορών</total_reports>
<total_success> σύνολο επιτ. αποστολών</total_success>
<percentage> ποσοστό επιτυχίας </percentage>
<reports>
 <report>
 <mobile> αρ. κινητού</mobile>
 <status> κατάσταση</status>
 <error> αρ. σφάλματος </error>
 <datetime> ημ. Αποστολής </datetime>
 <desc> περιγραφή κατάστασης</desc>
 </report>
</reports>
</xml>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
error:
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων

total_recipients:
Ο αριθμός των παραληπτών του μηνύματος.

total_reports:
Ο αριθμός των αναφορών του μηνύματος. Για κάθε έναν παραλήπτη αντιστοιχεί μια αναφορά

total_success:
Αριθμός επιτυχημένων αποστολών.

percentage:
Αριθμός επιτυχημένων αποστολών.

reports:
Καταχώριση αναφοράς.

mobile:
Κινητό τηλέφωνο παραλήπτη.

status:
Κατάσταση αποστολής.

error:

Αριθμός σφάλματος αποστολής (η περιγραφή του σφάλματος αναφέρεται στο tag *desc*).

datetime:

Ημερομηνία και ώρα αποστολής.

desc:

Περιγραφή κατάστασης αποστολής.

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -901, -903, -904

Πίνακας σφαλμάτων

- 200 Ο λογαριασμός του χρήστη δεν είναι ενεργός
- 300 Ο λογαριασμός του χρήστη δεν υπάρχει (άγνωστος χρήστης)
- 301 Δεν έχει οριστεί το μικρό όνομα του χρήστη
- 302 Δεν έχει οριστεί το επίθετο του χρήστη
- 303 Δεν έχει οριστεί το τηλέφωνο του χρήστη
- 304 Δεν έχει οριστεί το κινητό τηλέφωνο του χρήστη
- 305 Δεν έχει οριστεί η διεύθυνση e-mail του χρήστη
- 306 Δεν έχει οριστεί το όνομα του χρήστη (username)
- 307 Δεν έχει οριστεί ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη
- 400 Δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες μονάδες (credits) για την αποστολή του μηνύματος
- 500 Η ημερομηνία προγραμματισμού αποστολής του μηνύματος δεν είναι έγκυρη
- 600 Το κείμενο του μηνύματος δεν είναι έγκυρο
- 700 Μη έγκυρα κινητά τηλέφωνα παραληπτών
- 701 Το όνομα αποστολέα δεν είναι έγκυρο
- 800 Μη έγκυρα στοιχεία
- 900 Σφάλμα δικτύου
- 901 Εσφαλμένες παράμετροι
- 902 Το αντικείμενο δεν βρέθηκε στη βάση δεδομένων
- 903 Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής του μηνύματος
- 904 Δεν υπάρχουν (ακόμα) πληροφορίες παράδοσης του μηνύματος
- 905 Εσφαλμένη ημερομηνία για την ανάγνωση του ιστορικού μηνυμάτων
- 906 Η ακύρωση του μηνύματος δεν είναι εφικτή (το μήνυμα έχει αποσταλεί)

Όνομα αποστολέα (originator)

Για να είναι έγκυρο το όνομα αποστολέα θα πρέπει να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς, το κενό (space) καθώς επίσης και τα σύμβολα:

. + , ; < = > ? / @ \$! () * ' \ % # &

Σε κάθε περίπτωση, το όνομα αποστολέα δεν πρέπει να ξεπερνά τους 11 χαρακτήρες.